Крокметр

Crockmeter

Модель: RF3172 Ручной крокметр **RF3176 Электронный крокметр**

Информация о продукте:

Прибор предназначен для определения устойчивости окраски текстильных материалов к сухому и мокрому трению. Конструкция прибора включает в себя счетчик, зажим из нержавеющей стали и истирающий палец Ø16 мм.

Электронный крокметр отличается наличием электронного счетчика с возможностью предварительной установки числа циклов истирания. Электронный крокметр моторизован, что обеспечивает удобство при частом использовании и длительных испытаниях. Максимально задаваемое число циклов испытания: 9999 циклов.

Сфера применения:

Испытания для определения устойчивости окраски текстильных материалов к сухому и мокрому трению.

Поддерживаемые стандартные методики испытаний:

AATCC 8, AATCC 165, ASTM F1319, ISO 105 D02, ISO 105 X12, JIS L0849, M&S C8, M&S C8A, GB/T 3920

ГОСТ 9733.27-83. Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению

ГОСТ ISO 20433-2011. Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к сухому и мокрому трению

Поворотный крокметр.

Модель: RF3178

Поворотный крокметр предназначен для определения устойчивости окраски текстильных материалов, в том числе набивных тканей, к сухому и мокрому трению. Конструкция прибора включает в себя зажим из нержавеющей стали, истирающий палец Ø16 мм, к которому прикладывается прижимное усилие 1134 г. Истирающий палец во время проведения испытания вращается вокруг своей оси на 1,125 оборота в одну и другую сторону. При этом рабочая рукоятка должна вращаться только в одну сторону.

Сфера применения:

Испытания для определения устойчивости окраски образцов текстильных материалов, в частности образцов малого размера и набивных тканей, к сухому и мокрому трению.

Поддерживаемые стандартные методики испытаний:

AATCC 116, ISO 105 X16

Информация для заказа:

RF3172 Ручной крокметр

RF3176 Электронный крокметр

RF3178 Поворотный крокметр

RF3172/1 Истирающий палец Ø16 мм (Истирающие пальцы другого диаметра изготавливаются по отдельному запросу)

RF3172/2 Наждачная бумага (упаковка 25 шт.)

RF3172/3 Истирающая ткань, 50×50 мм (упаковка 500 шт.), AATCC/ISO

RF3172/4 Истирающая ткань, 50×50 мм (упаковка 500 шт.), SDC

RF3172/5 Истирающая ткань, 50×50 мм (упаковка 1000 шт.), Testfabrics

RF3172/6 Ткань для калибровки Крокметра (упаковка 25 шт.)